

车自守分 伺机而发

超长待机
持久通话



- 9S**
9级降噪
- 音质清晰洪亮**
- 超长待机 持久续航**
- VOX**
VOX声控
- 便捷操作模式**
- 双语音提示**
- 尾音消除**



北峰官方微信

BF-3116 专业调频对讲机



- 9级降噪
- 超长待机
- 尾音消除
- 电脑写频
- 监听功能
- 信道扫描
- 低电提醒
- 自动省电
- 音质清晰洪亮
- 宽/窄带转换
- VOX声控功能
- 静噪等级设置
- 发射限时 (TOT)
- 繁忙信道锁定
- 中/英语音提示
- CTCSS/ CDCSS技术

BF-3116

BF-3116 技术指标规格表

BF-3116 技术指标规格表	
一般部分	
频率范围	400-470MHz
信道数目	16
信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
工作温度	-20°C ~ +60°C
天线阻抗	50 Ω
工作电压	DC7.4V(±20%)
电池容量	2200mAh
频率稳定度	≤ ± 2.5 ppm
外形尺寸	57.5 (L) × 37 (W) × 103 (H) mm
重量	209g(含电池)
发射部分	
射频输出功率	≤5W
调制方式	16K Φ F3E(宽)/8K50F3E(窄)
杂波与谐波	≤ -36dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤5%
邻道功率	≥65 dB(宽)/55 dB(窄)
调制限制	≤5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤0.165 μV(宽)/ 0.2 μV (窄)
邻道选择性	≥60dB(宽)/ 50dB (窄)
互调抗扰性	≥60dB(宽)/ 50dB (窄)
杂散抗扰性	≥60dB(宽)/ 50dB (窄)
信噪比	≥45dB(宽)/ 40dB (窄)
额定音频输出功率	0.5W
最大音频输出功率	0.9W
音频失真	≤5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



电池



皮带夹



挂绳



长天线



充电器

可选配件



写频线



耳挂式耳机



车载电源适配器



短天线



肩式话筒



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品